



型式		CNCMT-630RR		
盤面直徑	(mm)	630		
垂直中心高	(mm)	440		
平置全高	(mm)	480		
貫穿孔徑	(mm)	254 ^{H7}		
T型槽寬	(mm)	18 ^{H7}		
導槽塊	(mm)	18 ^{H7}		
伺服馬達型式	廠牌	規格/型號	傾斜軸	
	FANUC	α22i	減速機馬達 TL GL22-400-12.5S 三相220V	
齒數比		1:180		
最小分割單位	(DEG)	0.001°	1°	
每分鐘最大轉速	(RPM)	11.1(馬達在2000RPM)		
標準可傾斜角度		0-100°		
旋轉軸	空壓制車扭力(kg·m)(動力源5kg/cm ²)	370		
	油壓制車扭力(kg·m)(動力源20kg/cm ²)	740		
	分割精度	(sec)	15"	
	重覆精度(單向)	(sec)	4"	
	重覆精度(雙向)	(sec)	8"	

審核	日期								
繪圖	張巧郁	日期	20100212	CNCMT-630RR					
編號	更改內容	更改者	日期	切劃加工一般公差 (mm)	適用機型	件號	數量	備	註
GSA 旭陽國際精機股份有限公司 TEL: 04-25377888 FAX: 04-25368899				尺寸區分	容許差	適用機型 件號 數量 備 註 圖名 外觀尺寸圖 材質 品號 CNCMT630RR-01-111A3 張次 1-1			
				0.5以上-6(含)以下	±0.05				
				6以上-30(含)以下	±0.1				
				30以上-120(含)以下	±0.15				
				120以上-315(含)以下	±0.2				
315以上-1000(含)以下	±0.3								
1000以上-2000(含)以下	±0.5								
				單位	mm				
				比例	1:10				