



規格表		CNC-1500HV	
盤面直徑	(mm)	1500	
垂直中心高	(mm)	900	
平置全高	(mm)	700	
垂直全高	(mm)	1695	
中心孔徑	(mm)	200H7x70深	
盤面T型槽寬	(mm)	22H7	
底面導槽寬	(mm)	28h7	
伺服馬達	規格/型號	齒數比	每分鐘最大轉速
FANUC	α 30i	720:1	2.78(馬達2000R.P.M)
MITSUBISHI	HA-300NC		
SIEMENS	1FK7103		
HEIDENHAIN	QSY155F		
最小分割單位	(度)	0.001	
分割精度	(sec.)	±6" (配RON275)	
重覆精度	(sec.)	(單向)4"	
鎖緊扭力	(kg.m)	1500(油壓35kg/cm ²)	
水平放置負載	(kg)	8000	
垂直放置負載	(kg)	3000	
容許切削扭力	(kg.m)	1500	

編號	更改內容	更改者	日期	審核	日期	圖名	件號	數量	備註
				繪圖	120203	CNC-1500HV			
				切劃加工一般公差 (mm)					
				尺寸區分	容許差				
				0.5以上-6(含)以下	±0.05				
				6以上-30(含)以下	±0.1				
				30以上-120(含)以下	±0.15				
				120以上-315(含)以下	±0.2				
				315以上-1000(含)以下	±0.3				
				1000以上-2000(含)以下	±0.5				
GSA 旭陽國際精機股份有限公司				單位	mm	圖名	外觀尺寸	材質	
TEL: 04-25377888 FAX: 04-25368899				比例	1:15	圖號	CNC1500HV-02-011A3	張次	1-1